

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИК МАСЛОВСКИЙ»
(ООО «ИК МАСЛОВСКИЙ»)

Тел: +7 (473) 200-22-44

e-mail: info@lamplex.ru

<http://www.lamplex.ru>

Технический паспорт

Стеклотекстолит фольгированный СФ

для производства печатных плат

Основные параметры:

- Температура стеклования материала - 135°C (DSC).
- УФ-блокировка.

Форма поставки:

- Толщина изоляционного основания: от 0,5 мм до 3,0 мм;
- Медная фольга: **18 мкм, 35 мкм, 50 мкм, 105 мкм**;
- Стандартный формат листа 1165*1070 мм (1070 мм – основа). По согласованию возможно изготовление листов формата 1070*1225 мм (1225 мм – основа);
- Возможна поставка в форматированных заготовках необходимого размера.

Документация:

Фольгированный материал соответствует требованиям ГОСТ 10316-78.

Система менеджмента качества соответствует требованиям международного стандарта ISO 9001 – 2015.

Контроль технологического процесса и соответствия готовой продукции требованиям нормативной документации осуществляется под руководством АО «РТ – Техприемки».